

La solución ecológica

- Protege su sistema de cañerías, termotanques, electrodomésticos y griferías del sarro.
- Aplicable a cualquier material de tubería: hierro, cobre, plástico, PVC, materiales compuestos, ...
- Sus Ventajas

- ▶ Solución ecológica sin utilización de productos químicos.
- ▶ Menos reparaciones y mantenimiento.
- ▶ Se conservan los principales minerales del agua.
- ▶ Ahorro considerable de detergente y limpiadores quita sarro.
- ▶ Ahorro de tiempo y esfuerzo en la limpieza.
- ▶ Se recupera la presión y el caudal del agua.
- ▶ Optimiza el rendimiento de su sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria.

Solución ecológica
(sin elementos químicos ni sales)

Sin gastos de mantenimiento

Desarrollada y fabricado en Argentina 

1 año de garantía

Bajo consumo de energía

Los tres efectos

1 El DC-02-15 acaba con las incrustaciones de sarro en caños y aparatos

Alterando el comportamiento de cristalización de la cal. Ésta acaba perdiendo su capacidad de adhesión y fluye con el agua.



2 El DC-02-15 renueva cuidadosamente la cañería

Una pequeña cantidad de dióxido de carbono liberado amplía el nivel actual de depósitos. El cual reduce las incrustaciones ya existentes en la tubería.



3 El DC-02-15 protege contra óxido y corrosión

Fomenta la formación de una capa protectora de metal y carbonato que, a su vez, protege contra sustancias agresivas que conducen a la oxidación y la corrosión.



El problema del sarro

Los efectos del agua dura en su hogar

Las incrustaciones persistentes de sarro en el interior de cañerías, griferías, aparatos de calefacción, lavarrupas u otras máquinas de uso domésticos provocan, entre otros, los siguientes problemas:



- ▶ Pérdidas de presión y caudal de agua.
- ▶ Pérdidas térmicas en el circuito de agua caliente.
- ▶ Incrustaciones en las superficies de cocinas, baños y lavaderos.
- ▶ Repetidas reparaciones, reemplazos de electrodomésticos o, en el peor de los casos, la sustitución de todo el sistema de cañerías.

Hágalo usted mismo



Simple auto-montaje en tres pasos sin necesidad de abrir la cañería

- 1º Coloque el dispositivo sobre la cañería, a las salidas del tanque de agua (colector), o en su defecto al ingreso de agua del termotanque/caldera /calefón.
- 2º Enrolle las bobinas alrededor de la cañería a cada lado del equipo. Una en sentido horario y la otra en sentido antihorario.
- 3º Conecte a la corriente eléctrica y ¡listo!

Una vez instalado el DC-02-15, opera absolutamente **libre de mantenimiento.**